



WWW.DULAN.DE

FUGENLOSE WANDSYSTEME FÜR DUSCHBEREICH, BAD & WC

- + MONTAGE AN EINEM TAG
- + SANIERUNG OHNE STAUB UND SCHMUTZ
- + FUGENLOSE ALTERNATIVE ZUR FLIESE

Unser fugenloses Wandsystem aus Steingranulaten eignet sich durch seine spezielle Versiegelungseigenschaften bestens für die schnelle und saubere Sanierung von Sanitärbereichen:

- Badsanierung / Wandgestaltung im Sanitärbereich
- Wandgestaltung in der Dusche
- Wände im WC-, Urinal- und Waschtischbereich

Speziell für Duschbereiche bieten wir Fertigelemente im Großformat an, die fugenlos montiert werden – wasserundurchlässig und sehr leicht zu reinigen. Damit gehört Schimmelbildung in Nassbereichen der Vergangenheit an.

- ✓ 10 Jahre Herstellergarantie – Qualität aus Deutschland
- ✓ TÜV und DEKRA-zertifizierte Zulieferbetriebe



Verlegebeispiel: Farbe „Barletta“



Verlegebeispiel: Farbe „Bari“



Familienbetrieb seit 2001

DULAN GmbH
Echternbrinksweg 20
D-31848 Bad Münder

Tel. 05042 507965
Fax 05042 5080094
Mail info@dulan.de
Web www.dulan.de

TECHNISCHE DETAILS

FUGENLOSE WANDSYSTEME FÜR SANITÄRBEREICHE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- Versiegelte und somit leicht zu reinigende Oberfläche
- Fugenlose Montage für dauerhaft hygienische und schimmelfreie Nassbereiche
- Flexible Grobelemente mit integriertem Armierungsgewebe
- Biegsamkeit der Elemente ermöglicht problemlosen Transport in kleinste Räume und durch enge Treppenhäuser
- Vorhandene Wandbeläge können einfach überklebt werden
- Geeignet für eine behinderten- und seniorengerechte Badsanierung
- **Aluprofilsystem:** Speziell abgestimmtes Profilsystem aus eloxiertem Aluminium für Innen- und Außenecken für einen formschönen Kantenabschluss

HINWEISE ZUR MONTAGE

- Schnelle Montagezeit / kurzer Nutzungsausfall
- Einfache Bearbeitung (sägen/bohren/fräsen)
- Relativ leichtes Gewicht
- Geringer Montageaufwand und leichte Handhabung
- Speziell auf das System abgestimmter Montagekleber
- Überbrückt Risse im Untergrund
- Keine Ausgleichsarbeiten des Untergrundes erforderlich
- Kein Abriss des Altbelags erforderlich
- Flexible Wandelemente passen sich Unebenheiten im Untergrund an

ABMESSUNGEN

GroBelemente

- 100 x 200 x 0,7 cm
 - 120 x 200 x 0,7 cm
 - 100 x 250 x 0,7 cm
 - 120 x 250 x 0,7 cm
- Sondermaße möglich

FAKTEN

Brandverhalten:

B2fl-s1

Biegezugfestigkeit:

ca. 15 N/mm² (DIN 1164)

Flächengewicht:

ca. 12 kg/m²

Druckfestigkeit:

ca. 33 N/mm²

Durchgangswiderstand:

108 x 1012 Ohm

Abriebfestigkeit:

< 2000 mg

LIEFERUMFANG

- Natursteinteppich-Platten im Großformat
- Aluminiumprofilsystem
- Spezieller Montagekleber